

TECHNISCHES DATENBLATT

STALOC KONTAKTSPRAY MIT MoS_2

SQ-440

BESCHREIBUNG

STALOC MoS_2 Kontaktspray dient zur Verbesserung der Zündfähigkeit, unterwandert und verdrängt Feuchtigkeit. Reinigt Kontakte und hält Kontakte, Sicherungen, Kabelanschlüsse, etc. frei von Oxidation. Erleichtert den reibungslosen Stromfluss. Beseitigt Kriechströme und Spannungsverluste. Schützt und schmiert.

ANWENDUNG

Empfohlene Vorgehensweise in der Anwendung, weitere Hinweise im Sicherheitsdatenblatt.

STALOC MoS_2 Kontaktspray auf die zu behandelnde Stelle auftragen und einwirken lassen. Gegebenenfalls Vorgang wiederholen.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

EIGENSCHAFT	EINHEIT	AUSPRÄGUNG
Farbe		Transparent / bräunlich
Basis		Mineralölprodukt mit Petrodestillaten korrosionsschutzadditiven und MoS_2

Silikonfrei. Greift Lacke, Textilien und Gummi nicht an. Kunststoffteile abdecken.

SICHERHEITSHINWEISE

Gemäß den gesetzlichen Vorgaben. Fordern Sie bitte die aktuellste Version des Sicherheitsdatenblatts an.

VERPACKUNG / VOLUMEN

400 ml 520 3e á 12 Stk. im Karton
5 Liter / 20 Liter / 180 Liter Behälter auf Anfrage

Die hier veröffentlichten Daten dienen nur zur Information und werden für gesichert erachtet. Wir können jedoch keine Haftung für Ergebnisse übernehmen, die von anderen erzielt wurden und über deren Methoden wir keine Kontrolle haben. Der Anwender selbst ist dafür verantwortlich, die Eignung von hierin erwähnten Produktionsmethoden für seine Zwecke festzustellen und Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen, die zum Schutz von Sachen und Personen vor den Gefahren angezeigt wären, die möglicherweise bei der Handhabung und dem Gebrauch dieser Produkte auftreten. Dementsprechend lehnt STALOC im Besonderen jede aus dem Verkauf oder Gebrauch von Produkten der Firma STALOC entstehende ausdrücklich oder stillschweigend gewährte Garantie ab, einschließlich aller Gewährleistungsverpflichtungen oder Eignungsgarantien für einen bestimmten Zweck. STALOC schließt im Besonderen jede Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden jeder Art aus, einschließlich entgangener Gewinne. Die Tatsache, dass hier verschiedene Verfahren oder Zusammensetzungen erörtert werden, soll nicht zum Ausdruck bringen, dass diese nicht durch Patente für andere geschützt sind, bzw. als Lizenz unter STALOC Gesellschaftspatenten interpretiert werden, die solche Verfahren oder Zusammensetzungen abdecken können. Wir empfehlen jedem Interessenten, die von ihm beabsichtigte Anwendung vor dem serienmäßigen Einsatz zu testen und dabei diese Daten als Anleitung zu nutzen. Dieses Produkt kann durch eines oder mehrere Patente oder Patentanmeldungen geschützt sein.

Stand: 10.09.2013

